







## Tömlők 4

# eastrend

| Típus  | Méret / Hossz                           | Cikkszám      |            |
|--|---|---------------|------------|
| <b>Twin Hose</b> hegesztőtömlő EN 559<br> <p>Felépítése: Belül sima, fekete szintetikus gumi, kívül az oxigéntömlőn kék, az acetiléntömlőn piros bevonattal</p>   | mm / m                                  |               |            |
|  | 6x6 / 40                                | 3261006006    |            |
|  | 6x9 / 40                                | 3261006009    |            |
|  | 9x9 / 40                                | 3260009009    |            |
| <b>Naftrex / B</b> üzemanyag-tömlő DIN 73379<br> <p>Alkalmazható üzemanyagokra max. 50%-os benzol-tartalommal, super, dízel illetve magas oktánszámú üzemanyagokra, hűtőfolyadékokra oxidálóanyagok nélküli vizes oldatokra<br/>                     Felépítése: Belül fekete, sima természetes gumi kívül rávulkanizált textilborítással</p> | Hidegállóság: -40 °C                    | 6x11 / 20     | 3370060110 |
|  | Hőállóság rövid ideig: +120 °C          | 7x12 / 20     | 3370070120 |
|  | Üzemi nyomás: 15 bar                    | 7,5x12,5 / 20 | 3370075125 |
|  | Repeztsési nyomás: 60 bar               | 8x13 / 20     | 3370080130 |
|  |   | 9x14 / 20     | 3370090140 |
|  |   | 11,5x17       | 3370115170 |
| <b>Petrol-Oil</b> üzemanyag-tömlő<br> <p>Alkalmazható max. 40 % aromatartalmú ásványolaj-termékekre gépek és motorok olajvezetékeként<br/>                     Felépítése: Belül fekete, sima természetes gumi, kívül EPDM, fekete sima</p>   | Üzemi nyomás: 25 bar                    | 6x13 / 50     | 3320006000 |
|  | Repeztsési nyomás: 75 bar               | 8x15,5 / 50   | 3320008000 |
|  | Hőállóság: -20°C / + 80°C               | 10x18 / 50    | 3320010000 |
|  |   | 13x22 / 50    | 3320013000 |
|  |   | 19x29 / 50    | 3320019000 |
|  |   | 25x36 / 50    | 3320025000 |
| <b>Carbocord / 10</b> olajtömlő<br> <p>Alkalmazható max. 40 % aromatartalmú ásványolaj-termékekre gépek és motorok olajvezetékeként<br/>                     Felépítése: Belül fekete, sima természetes gumi, kívül NBR/SBR, fekete szövetyomatos, statikus rézszállbetéttel</p>  | Üzemi nyomás: 10 bar                    | 32x44 / 40    | 3310032000 |
|  | Repeztsési nyomás: 30 bar               | 38x51 / 40    | 3310038000 |
|  | Hőállóság: -25°C / + 80°C               | 50x64 / 40    | 3310050000 |
|  |   | 63x79 / 40    | 3310063000 |
|  |   | 75x93 / 40    | 3310075000 |
|  |   |               |            |
| <b>Corrosiv / SP / EN</b> vegyszerálló tömlő<br> <p>Alkalmazható erős savakra, lúgokra. Nem ellenálló a szénhidrogének ellen<br/>                     Felépítése: Belül EPDM, fekete, sima, kívül EPDM fekete szövetyomatos, statikus rézszállal és acéldrót betéttel</p>   | Üzemi nyomás: 16 bar, 100mm 12 bar      | 25x37 / 40    | 3830025000 |
|  | Repeztsési nyomás: 64 bar, 100mm 48 bar | 32x44 / 40    | 3830032000 |
|  | Hőállóság rövid ideig: +120 °C          | 38x51 / 40    | 3830038000 |
|  |   | 50x66 / 40    | 3830050000 |
|  |   | 63x79 / 40    | 3830063000 |
|  |   | 75x91 / 40    | 3830075000 |
| <b>Superchem / XLPE</b> vegyszerálló tömlő<br> <p>Alkalmazható erős savakra, lúgokra, oldószerekre, szénhidrogénekre<br/>                     Felépítése: Belül térhálósított polietilén, sima, kívül EPDM zöld szövetyomatos, statikus rézszállal és acéldrót betéttel</p>   | Üzemi nyomás: 15 bar                    | 19x34 / 40    | 3800019000 |
|  | Repeztsési nyomás: 45 bar               | 25x41 / 40    | 3800025000 |
|  | Hőállóság rövid ideig: +120 °C          | 38x54 / 40    | 3800038000 |
|  |   | 51x67 / 40    | 3800050000 |
|  |   | 76x95 / 40    | 3800075000 |
|  |   |               |            |