

Tömlők 2

eastrend

Tipus		Méret / Hossz mm / m	Cikkszám
Turbocord szemcseszórá tömlő	Üzemi nyomás:12 bar Repszési nyomás:36 bar Hőállóság:-30°C-+80°C Kopásérték DIN 53516:60-70mm ³	13x27 / 40 19x33 / 40 25x39 / 40 32x48 / 40 38x55 / 40	3500013027 3500019033 3500025039 3500032048 3500038054
	Szemcseszórára kifejlesztett rendkívül kopásálló belsővel Felépítése:belül fekete sima, kívül fekete szövetbetétes sztírén-butadién gumi		
Turboflex/U.L. szállítótömlő	Üzemi nyomás:1 bar Repszési nyomás:2.5bar Vákuum:0,9 bar (9 MVO) Hőállóság:-25°C-+70°C Kopásérték DIN53516:75 mm ³	63x72 / 20 76x85 / 20 102x112 / 20	3506063000 3506075000 3506100000
	Belső rétege rendkívül kopásálló, alkalmas szóróanyagok, kavics, kőzúzalék zagy és más erősen koptató közegek szállítására. Könnyű és flexibilis kivitel Felépítése:belül fekete sima, kívül fekete szövetnyomatos hullámos sztírén-butadién gumi acéldrót spirállal és rézszállal		
Antiabrasivo/AS szállítótömlő	Vákuum:0,8 bar (8 MVO) Hőállóság:-15°C-+60°C	76x90 / 30 és 50 102x118 / 30 és 50 127x145 / 30 és 50	4660075000 4660100000 4660125000
	Alkalmas kavics, homok, zagy, cement, takarmány és hasonló koptató hatású közegek szállítására Erős szerkezetű, felépítésű, fokozott igénybevételre Felépítése:belül poliuretán, piros, sima, kívül PVC zöld beágyazott rézszállal és ütésálló PVC spirállal, hullámos		
Purflex/H szállítótömlő	Hőállóság:-40°C- +90°C Rövid ideig:+ 125°C Falvastagság:1,4 mm a spirálok között Hajlítási sugár:1,5 x belső ø	65x10 / 15 75x10 / 15 100x10 / 15 125x10 / 15	4630065000 4630075000 4630100000 4630125000
	Flexibilis poliuretán elszívó- és szállítótömlő, alkalmas átlagos ipari igénybevételre (porelszívók, granulátum-szállító berendezések). Kopás- olaj- és benzinálló. Felépítése:Poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal belül sima kívül hullámos		
Purflex/HX szállítótömlő	Hőállóság:-40°C- +90°C Rövid ideig:+ 125°C Falvastagság:1,9 mm a spirálok között Hajlítási sugár:2,5 x belső ø	75x10 / 15 100x10 / 15 125x10 / 15	4645075000 4645100000 4645125000
	Erősített felépítésű poliuretán elszívó-és szállító tömlő. Alkalmas kavicsra,homokra,üvegre gabonára és egyéb koptató hatású közegekre,nagy vákuumra erősen kopásálló-benzinálló. Felépítés:Poliuretán, áttetsző, kívül hullámos kiálló acélspirál bordázattal, belül sima.		
Betoncord/40 betontömlő	Üzemi nyomás:40 bar Repszési nyomás:120 bar Kopásérték :DIN 53516:100 mm ³ Hőállóság:-30°C-+80°C	25x39 / 40 35x49 / 40 38x54 / 40 50x68 / 40 63x90 / 40	3520025000 3520035000 3520038000 3520050000 3520063000
	Alkalmas beton, habarcs, vakolóanyag és más nedves koptató hatású közegek szállítására Felépítése:belül fekete, sima természetes gumi kívül fekete szövetbetétes sztírén-butadién gumi		