

Típus	Tartály l	Motor HP/kw	Beszívott levegő l/perc	Nyomás bar	Tömeg kg
-------	--------------	----------------	----------------------------	---------------	-------------



Közvetlen hajtású, egyfázisú, hordozható modellek 2850 ford/perc

D2,5/260/25	25	2,5/1,8	260	9	25
D3/315/50	50	3,0/2,2	310	9	39
D3/315/100	100	3,0/2,2	310	9	53



Közvetlen hajtású, egyfázisú, hordozható modell 1450 ford/perc

GV34/50	50	3,0/2,2	340	10	54
---------	----	---------	-----	----	----



Színhajtású, egyfázisú, hordozható modellek 1200-1600 ford/perc

CM2/250/50	50	2,0/1,5	244	9	49
CM3/330/50	50	3,0/2,2	310	9	62
CM3/330/100	100	3,0/2,2	310	9	69



Színhajtású, háromfázisú, egyfokozatú, hordozható modellek 1400 ford/perc

CT3/330/100	100	3,0/2,2	326	9	69
CT4/470/100	100	4,0/3,0	471	9	83
CT4/470/200	200	4,0/3,0	471	9	108



Színhajtású, háromfázisú, kétfokozatú ipari modellek 1300 ford/perc

CT5,5/620/270	270	5,5/4,0	618	11	180
FT7,5/810/270	270	7,5/5,5	809	11	205
FT7,5/810/500	500	7,5/5,5	809	11	280
FT10/1200/270	270	10/7,5	1191	11	295
FT10/1200/500	500	10/7,5	1191	11	295



Csendesített (40 dB(A)) modellek 2850 ford/perc

ICO P50	9	0,48/0,34	50	8	21
ICO 50x2/50	50	0,96/0,68	100	8	54

Kompresszor egységek

B2800B 1 fok.	-	3,0/2,2	326	9	-
B3800B 1 fok.	-	4,0/3,0	471	9	-
B4900B 2 fok.	-	5,5/4,0	536	9	-
B5900B 2 fok.	-	5,5/4	618	12	-
B6000 2 fok.	-	7,5/5,5	827	11	-
B7000 2 fok.	-	10/7,5	1210	11	-



Tartályok

50 tartály	50	-	-	-	-
100 tartály	100	-	-	-	-
200 tartály	200	-	-	-	-