







Tömlők 1

eastrend

Tipus		Méret / Hossz mm / m	Cikkszám
Ariaform/DIN préslégtömlő		Hőállóság: -30°C-+50°C Üzemi nyomás: 16 bar Repsztsési nyomás: 54 bar	10x19 / 20 és 40 3201010000 13x23 / 20 és 40 3201013000 15x27 / 20 és 40 3201012000 19x31 / 20 és 40 3201019031 25x39 / 20 és 40 3201025000
Alkalmos olajkődöt tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre Felépítése: fekete sima, időjárásálló természetes gumi			
Ariaform/Yellow préslégtömlő		Hőállóság: -20°C/+50°C Üzemi nyomás: 20 bar Repsztsési nyomás: 60 bar	19x31 / 20 és 40 3202019001 25x39 / 40 3202025039
Alkalmos olajkődöt tartalmazó, levegőre, ipari vízre, fokozott igénybevételre Felépítése: belül fekete sima természetes gumi kívül időjárás álló sárga etilén-propilén gumiréteggel.			
Agriflat lapos multifunkcionális tömlő		Hőállóság:-20°C/+100°C Üzemi nyomás:20 bar 20°C-on Repsztsési nyomás:50 bar 20°C-on	19/20 és 100 3070019000 25/20 és 100 3070025000 32/20 és 100 3070032000 38/20 és 100 3070038000 52/20 és 100 3070050000
Alkalmos vízre, levegőre, ózon-,olaj- és benzinálló mérsékelt sav-és lúgálló. Felépítése: Nitril-PVC keverék textilanyagba préselve hosszanti bordázattal Feltekerhető, rendkívül könnyű de extrém teherbíró-képességgel rendelkezik a nagy szakítószilárdságú szövetbetétek miatt.			
Polyflex préslégtömlő		Hőállóság:-20°C-+60°C Üzemi nyomás:20 bar 20°C-on Repsztsési nyomás:60 bar 20°C-on	6x12 / 50 4200006012 8x14 / 50 4200008014 10x16 / 50 4200010016 13x19 / 50 4200013019 16x24 / 50 4200016024 19x27 / 50 4200019027 25x34 / 50 4200025034
Alkalmos vízre, levegőre, gyenge vegyszerek ellenáll, nem toxikus ezért belélegzendő levegő szállítására is használható Szabvány: 95/3 CE Felépítése:átlátszó műanyag kívül-belül sima fehér poliészter szövetháló erősítéssel.			
SUPER AIR préslégtömlő		Üzemi nyomás:20 bar 20°C-on Repsztsési nyomás:60 bar 20°C-on Hőállóság:-20°-+60°C	6x11 / 50 4210006000 8x13 / 50 4210008000 10x15.5 / 50 4210010000 13x19 / 50 4210013000 16x23 / 50 4210016000 19x26.5 / 50 4210019000 25x33.5 / 50 4210025000
Alkalmos vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, erős igénybevételre Felépítése:műanyag, szövetháló erősítéssel			
ARIACORD/DIN préslégtömlő		Üzemi nyomás:10 bar levegő/ 16 bar víz Repsztsési nyomás:40 bar Hőállóság:-30°C/+50°C	32x48 / 40 3220032000 35x51 / 40 3220035000 42x60 / 40 3220042000 53x73 / 40 3220053000 76x96 / 40 3220075000
Alkalmos olajkődöt tartalmazó levegőre, ipari vízre, átlagos ipari igénybevételre Ózon- és öregedésálló Szabvány:DIN 20018 Felépítése:Belül fekete, sima, kívül fekete szövetbetétes természetes gumi.			