

Típus	Motor	kw	Vízszállítás l/perc	Nyomás bar	Tömeg kg
-------	-------	----	------------------------	---------------	-------------



RMH 150	Honda GX160	4	11	150	40
----------------	-------------	---	----	-----	----

Alapgép, 10 m szerelt tömlővel, pisztollyal, lándzsával, normál fúvókával

Opciók: 20 m szerelt tömlő
Fúvóka különböző méretekben



RMH 200	Honda GX390	10	13-15-18	200	67
----------------	-------------	----	----------	-----	----

Alapgép, 10 m szerelt tömlővel, pisztollyal, lándzsával, normál fúvókával

Opciók: 20 m szerelt tömlő
Fúvóka különböző méretekben
Rotofej 300 bar
Homokszóró adapter 250 bar



RMH 350	Honda GX630	16,5	17-21	350	128
----------------	-------------	------	-------	-----	-----

Alapgép, 10 m szerelt tömlővel, pisztollyal, lándzsával, normál fúvókával

Opciók: 20 m szerelt tömlő
Fúvóka különböző méretekben
Rotofej 350 bar
Homokszóró adapter 500 bar



RML 500	Lombardini 9LD 625/2	21	16-20	500	230
----------------	-------------------------	----	-------	-----	-----

Alapgép, 10 m szerelt tömlővel, pisztollyal, lándzsával, normál fúvókával

Opciók: 20 m szerelt tömlő
Fúvóka különböző méretekben
Rotofej 500 bar
Homokszóró adapter 500 bar