

## Turbocord szemcseszűrő tömlő



Üzemi nyomás: 12 bar  
Repszési nyomás: 36 bar  
Hőállóság: -30°C-+80°C  
Kopásérték DIN 53516: 60-70mm<sup>3</sup>

Felépítése: belül fekete sima, kívül fekete szövetbetétes sztírén-butadién gumi

Méret / Hossz

Cikkszám

13x27 / 40	3500013027
19x33 / 40	3500019033
25x39 / 40	3500025039
32x48 / 40	3500032048

## Ariaform/DIN préslégtömlő



Üzemi nyomás: 16 bar  
Repszési nyomás: 54 bar  
Hőállóság: -30°C-+50°C

Felépítése: fekete sima, időjárásálló természetes gumi

Méret / Hossz

Cikkszám

19x31 / 20 és 40	3201019031
25x39 / 20 és 40	3201025000



### Szerelt tömlők

20 fm

13x27 TURBOCORD szemcseszűrő + 1 csatlakozó + 1 fúvókatartó  
19x33 TURBOCORD szemcseszűrő + 1 csatlakozó + 1 fúvókatartó  
25x39 TURBOCORD szemcseszűrő + 1 csatlakozó + 1 fúvókatartó  
32x48 TURBOCORD szemcseszűrő + 1 csatlakozó + 1 fúvókatartó  
6x6 mm iker vezérlőtömlő + 4 csatlakozóval  
19x31 ARIAFORM/DIN préslégtömlő + 2 csatlakozó + 2 bilincs  
25x39 ARIAFORM/DIN préslégtömlő + 2 csatlakozó + 2 bilincs

## Csatlakozók

### Szemcseszűrő csatlakozók

SS25T Tömlőcsatl. 25x7 mm	3101
SS32T Tömlőcsatl. 32x8 mm	3102
SS38T Tömlőcsatl. 38x9 mm	3103

SK38T Belsőmen. csatl. 5/4"	3111
-----------------------------	------

CQP-3/4 Tömlőcsatl. 19x7mm	3180
KAG 34 + 3133 13x7 mm	

### Tömítések

SKD Tömítés	3161
SDR-1 Tömítés	3166

### Fúvókatartók

NHP-12SM 13x27	3133
NHP-34 RM 19x7	3134
NHP-1 RM 25x7	3135
NHP-2 RM 32x8	3136

### Csatlakozók a vezérlőtömlőhöz

U 14 M + ST 146 + ES 6 T + ES 6 S

### Körmös csatlakozók

SKG19 Tömlővég 19 mm	706
SKG25 Tömlővég 25 mm	707

### Bilincsek

SL34 28-35, 3/4"	1303
SL40 32-40, 1"	1304



## Fúvókák

### Keményfém egyenes furatú

2,4 mm	T106-1/2
4,8 mm	T133-3
6,4 mm	T133-4



### Keményfém Venturi 25-ös belépővel

4,8 mm	TLVE-350
6,4 mm	TLVE-450
7,9 mm	TLVE-550
9,5 mm	TLVE-650
11,1 mm	TLVE-750



### Keményfém Venturi 32-es belépővel +15% hatékonyság

7,9 mm	T159-550
9,5 mm	T159-650
11,1 mm	T159-750



### Keményfém dupla Venturi 25-ös +30% hatékonyság

6,4 mm	T125-450
7,9 mm	T125-550
9,5 mm	T125-650
11,1 mm	T125-750



### Keményfém Venturi 25-ös vizes szórófej

6,4 mm	WIN-450
7,9 mm	WIN-550
9,5 mm	WIN-650

