







Tömlők 3

eastrend

Típus	Méret / Hossz	Cikkszám
Cosmo műanyag szívó-nyomó tömlő  <p>Vákuum:0,6 bar (6 MVO) Hőállóság:-15°C / +60°C</p> <p>Alkalmazása elsősorban könnyű igénybevételre ajánlott Felépítés:Zöld, átlátszó, sima műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal</p>	mm / m	
	25 / 50	4400025000
	32 / 50	4400032000
	38 / 50	4400038000
	51 / 50	4400050000
Super Elastico flexibilis műanyag szívó-nyomó tömlő  <p>Vákuum:0,9 bar (9 MVO) Hőállóság:-25°C / +60°C</p> <p>Alkalmas pl. ipari víz, folyékony műtrágya szállítására átlagos igénybevétel esetén. Hidegben is jól hajlítható marad Felépítés:Szürke műanyag, kívülről hegesztett kék színű műanyag spirállal</p>	25x34 / 50	4450025000
	32x42 / 50	4450032000
	38x48 / 50	4450038000
	51x63 / 50	4450050000
	63x76 / 50	4450063000
	76x90 / 50	4450075000
	90x105 / 50	4450090000
	102x118 / 50	4450100000
Deltaflex: gumi szivattyútömlő  <p>Üzemi nyomás:max. 3 bar Vákuum:0,9 bar (9 MVO) Hőállóság:-30°C-+80°C</p> <p>Alkalmas üzemi vízre, folyékony műtrágyára, enyhén savas, lúgos közegekre Felépítése:Sztirén-butadién gumi, belül sima, kívül hullámos szövetbetétes acélspirállal erősített</p>	50x60 / 2,3,5,6	3600050***
	75x87 / 2,3,4,5,6	3600075***
	102x116 / 2,3,4,5,6	3600100***
	127x143 / 3,4,5,6	3600125***
Tricotech törésmentes víztömlő  <p>Üzemi nyomás:10 bar 20°C-on Repesztési nyomás:25 bar Hőállóság:-15°C / + 60°C</p> <p>Alkalmas víz szállítására Felépítés: belül sima , fekete PVC, kívül sima sárga PVC, különleges csavarodásgátló szövetbetéttel rendelkezik</p>	12,5x17 / 25/50	4100012000
	15x20 / 50	4100015000
	19x25 / 25/50	4100019000
	25x32 / 50	4100025000
	30x38 / 50	4100030000
	40x48 / 50	4100040000
	50x63 / 25	4100050000
Trix / Rotstrahl forróvítömlő  <p>Üzemi nyomás:20-10 bar 20°C-on Hőállóság:-40°C / + 100°C</p> <p>Alkalmas forróvíz szállítására Felépítés: belül sima , fekete szintetikus gumi, kívül piros/fekete bordás</p>	13x19 / 40	3025013000
	16x23 / 40	3025016000
	19x27 / 40	3025019000
	25x34 / 40	3025025000
	32x43 / 40	3025032000
	38x50 / 40	3025038000
	50x64 / 40	3025050000
Eurolon lapos víztömlő  <p>Üzemi nyomás:7-4 bar 20°C-on Hőállóság:-10°C / + 60°C</p> <p>Alkalmas öntözésre, vízelvezetésre Felépítés: belül sima , fekete PVC, kívül sima kék PVC</p>	25 / 50	4010025000
	32 / 100	4010032000
	38 / 100	4010038000
	51 / 100	4010050000
	65 / 100	4010063000
	76 / 100	4010075000
	102 / 100	4010100000
	127 / 50	4010125000
	152 / 50	4010150000
	203 / 50	4010200000

*** a hossz megadása pl:200